



Английская линейка



# ALBION-26

ТРЕЙЛЕРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ



УНИВЕРСАЛ ПЕРЕВОЗОК



**LOZOVA  
MACHINERY**

***ДЕНЬГИ ПАШУТ!***

## Универсал перевозок



ALBION-26 – двухосный самосвальный полуприцеп объемом 26 м<sup>3</sup> и грузоподъемностью 20 т на модернизированном шасси.

Это многопрофильный полуприцеп который способен перевозить широкую номенклатуру грузов: зерновые культуры, корнеплоды, силосная масса, щебень.



### Ускоренная разгрузка

Самосвальная платформа цельнометаллическая, стальная, желобообразной формы. Образованная гнутыми бортами форма кузова предотвращает «залипание» груза в местах стыка борта с днищем, что облегчает и ускоряет разгрузку.



### Удобный задний борт

Платформа оснащена открывающимся задним бортом с гидравлическим приводом. Задний борт открывается на 90° и оборудован дозирующим окном с шиббером (реечная передача открывания шиббера позволяет это делать не прикладывая значительных усилий). Задний борт оснащен простой и надежной системой запираения в закрытом состоянии.



### Универсальное агрегатирование

В ALBION-26 установлена опора с гидравлической регулировкой высоты узла сцепки, что существенно облегчает агрегатирование с тракторами различного тягового класса. Дышло имеет ступенчатую регулировку по высоте, что позволяет использовать шины различных типоразмеров.



**Дополнительные съемные борты**

На ALBION-26 можно установить дополнительные борты, что увеличивает объем груза до 37 м<sup>3</sup> и повышает эффективность прицепа при перевозке грузов с низкой плотностью: семена подсолнечника, силос, сено и т.п. Дополнительные борты – съемные.



**Шнек-перегрузчик**

Для использования прицепа ALBION-26 как бункера-перегрузчика, он может быть оборудован съемным шнеком-перегрузчиком, который в транспортном положении не выходит за пределы габарита трейлера. С установленным шнеком прицеп может перевозить сыпучие грузы, а так же разгружать их обычным способом, опрокидыванием. Шнек-перегрузчик оборудован механизмом складывания от гидропривода трактора, а при отсутствии на тракторе гидронасоса, можно установить отдельный гидронасос с приводом от ВОМ.



**Шины**

Применение флотационных шин позволяет снизить до минимума уплотнение почвы, уменьшить расход топлива трактора при движении по мягкому грунту. Для эксплуатации прицепа на дорогах с твердым покрытием можно применять шины другого типа и размерности.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   | <b>ALBION-26</b>           |
|---|----------------------------|
| Максимальная масса с грузом, кг   | 27 500                     |
| Масса полуприцепа, кг   | 7500                       |
| Грузоподъемность, кг  | 20 000                     |
| Полезный объем<br>Базовый, м <sup>3</sup><br>С дополнительными бортами, м <sup>3</sup>  | 26<br>37                   |
| Оси, шт   | 2                          |
| Тормозная система   | пневматическая             |
| Нагрузка на дышло, кг   | 3 500                      |
| Нагрузка на ось, кг   | 12 050                     |
| Шины  | ВКТ FL 630 Plus            |
| Необходимая мощность трактора, л.с.   | от 150                     |
| Шнек-перегрузчик<br>- диаметр шнека, мм<br>- продуктивность выгрузки, т/час<br>- время полной выгрузки при объеме 26 м <sup>3</sup> , мин.<br>- время полной выгрузки при объеме 37 м <sup>3</sup> , мин. | 550<br>540<br>2,5<br>3,6   |
| Габариты полуприцепа<br>(длина × ширина × высота), мм<br>(высота с бортами), мм   | 8847 × 2600 × 3396<br>3675 |



# LOZOVA MACHINERY



**ДУКАТ**  
Короткие дисковые бороны-лушильники



**ДУКАТ GOLD**  
Тяжёлая дисковая борона



**ШИЛЛИНГ**  
Стерневые культиваторы



**ФРАНК**  
Глубококорыхлитель



**ГУЛЬДЕН**  
Глубококорыхлитель



**ЧЕРВОНЕЦ**  
Культиватор предпосевной обработки



**ЗЛАТНИК**  
Посевной комплекс



**КРОНА**  
Приставка прямого посева



**ДИНАР**  
Ротационная борона



**ЛИРА**  
Боронв зубопружинная широкозахватная гидрофиксированная



**РЕАЛ**  
Комплексы для внесения в почву средств защиты растений и жидких минеральных удобрений



**ЛИРА XL**  
Тяжелая зубовая Борона



**Лари**  
Тяжелая зубовая шлейф-борона применения



Лучшие решения для сельхозтехники:  
- Подшипники HARP-AGRO  
- Подшипниковые узлы HARP AGRO UNIT  
- Корпусные подшипники HARP

Производитель – Харьковский подшипниковый завод (ХАРП)

**ООО «УПЭК ТРЕЙДИНГ»**  
Украина, Харьков  
ул. Маршала Батицкого, 4  
+38 057 738 10 43  
agro@lozovamachinery.com

[lozovamachinery.com](http://lozovamachinery.com)

Присоединяйтесь к нам  
в социальных сетях

